

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Multi 15W40 - Lubrital

Avantages

Ce lubrifiant est destiné aussi bien à la lubrification des moteurs (vidange 150h) qu'aux transmissions, équipements hydrauliques, freins et embrayages immergés pour tracteurs agricoles.

Huile multifonctionnelle.
Excellente stabilité thermique.
Indice de viscosité élevé.
Bas point de coulement.

Mode d'emploi

Intervalle de vidange: 150h en conditions réelles pour une utilisation moteur.

Spécifications

Moteur :
API CE CG4 SF / ACEA E3; MB 227.1; MAN 271; ACEA E7/E4.

Transmission :
API GL4; ALLISON C4; ZF TEML 06B / 07B; Ford M2C 134D, M2C 086B; New Holland 024C / 330B; Massey Ferguson M1144, M1145; Case MS 1207 / 1209; FNH 82009201/2/3; JOHN DEERE J20C /J27.

Hydraulique :
AFNOR CLASSE HV; Sperry Vickers/Eaton I 280 S.

Spécifications

API CE CG4 SF / ACEA E3
MB 227.1 MAN 271
ACEA E7/E4 concernant l'usure des cames et la propreté des pistons

API GL4
ALLISON C4
ZF TEML 06B / 07B
Ford M2C 134D, M2C 86B
New Holland 024C / 330B
Massey Ferguson M1144, M1145
Case MS 1207 / 1209
FNH 82009201/2/3
AFNOR CLASSE HV
Sperry Vickers/Eaton I 280 S

Référence	Conditionnement	(L)
13061088		20
16005397		60
16005394		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h14



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits