

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile de transmission et hydraulique Transmatic CVT 10w30

Avantages

Lubrital Transmatic CVT 10w30 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics. Lubrital Transmatic CVT 10w30 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 10W-30 pour celle-ci. Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, l'huile Lubrital Transmatic CVT 10w30 assure une protection et un fonctionnement optimal de la transmission.

La formulation exclusive de la Lubrital Transmatic CVT 10w30 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. Lubrital Transmatic CVT 10w30 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux de la marque SAME DEUTZ FAHR (Série Agrotron TTV sauf Boite S-MATIC).

Caractéristiques

Viscosité à 40°C: 73.1 cSt
Classification: API GL4

Règlementaire

Allison C4
John Deere J27
Massey Ferguson M1145 / 1144 / 1139
ZF TEMPL 06A/B/C/D, 07B
FORD M2C159B

Référence	Conditionnement	(L)
91002752		20
91002753		60
91002754		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h55



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits